ANALYTICAL STUDY OF THE EFFECT OF THE APPLICATION OF SMART BUILDINGS ON THE ENVIRONMENT OF ADMINISTRATIVE BUILDINGS AND THE RATE OF ENERGY CONSUMPTION WITHIN THEM

Ayman Hassan Ahmed Mahmoud¹, Hussein Sabri Al-Shanwani²
and Nermin Nabil Mohammed Attieh²

¹Faculty of Engineering, Cairo University

² Faculty of Engineering , Zagazig University,

ABSTRACT

The evolution of modern technologies and integrated computer systems has made a major shift in the construction industry. This led to the emergence of "smart buildings" concept. The demand for this type of buildings is not only for the sake of luxury but also it is necessary to gain several advantages such as low energy and water consumption, decrease operating costs increasing productivity as well as providing the welfare of users; thus Smart buildings participate in positively affecting natural environment and human wellbeing. Administrative buildings' sector is one of the most energy consuming sectors in several countries; the research aims to explain the impact of smart systems on energy conservation strategies within the Administrative buildings while demonstrating the numerous environmental advantages of the smart architecture through the descriptive analysis of a number of smart administrative buildings in order to determine the reduction in energy consumption for these building.

Key words : Smart Buildings , Smart system , Integrated Systems , Energy consumption.

دراسة تحليلية لتأثير تطبيق سمات المباني الذكية على بيئة المباني الإدارية و معدل استهلاك الطاقة داخلها

أيمن حسان أحمد محمود^١ و حسين صبري الشنواني^٢ و نرمن نبيل محمد عطية^٢

^١كلية الهندسة _ جامعة القاهرة- جمهورية مصر العربية

^٢كلية الهندسة – جامعة الزقازيق - جمهورية مصر العربية

ملخص البحث :

تطور التقنيات الحديثة و أنظمة الكمبيوتر المتكاملة أحدث تحول كبير في صناعة البناء، مما أدى إلى ظهور مفهوم " المباني الذكية " فلم يعد الطلب على هذا النوع من المباني من أجل الرفاهية فقط بل أصبح من الضروري لما لها من مميزات متعددة، كإنخفاض استهلاك الطاقة و المياه، و تقليل تكاليف التشغيل بالإضافة الى زيادة الانتاجية و توفير الراحة للمستعملين، لذلك تساهم المباني الذكية في التأثير إيجابيا" على البيئة الطبيعية و صحة المستعملين. يعد قطاع المباني الإدارية من أكثر القطاعات إستهلاكاً للطاقة في العديد من البلدان ، يهدف هذا البحث الى توضيح أثر الأنظمة الذكية على ترشيد استهلاك الطاقة داخل المباني الإدارية الذكية و توضيح ان العمارة الذكية لها مميزات بيئية عديدة و ذلك من خلال تحليل عدد من المباني الإدارية الذكية، للتحقق من معدل ترشيد استهلاك الطاقة لهذا النوع من المباني و كذلك التأكيد على دور التقنيات و الأنظمة الذكية على بيئة المبنى.

الكلمات الدالة : المباني الذكية ، النظام الذكي ، الأنظمة المتكاملة ، استهلاك الطاقة .

مقدمة :

ظهرت المباني الذكية كنتيجة مباشرة للتطور العلمي و التكنولوجي و مع الوقت أختلف مفهوم المباني الذكية، حيث انه بإستعراض تعاريف المبني الذكي منذ ظهورها في أوائل الثمانينات حتى الان ، نجد انها تطورت عبر الزمن نتيجة للتطور التكنولوجي و الاحتياجات المتغيرة لبيئة المبني(Himanen, 2003) ، و ايضا نجد انه مع اختلاف الثقافات و الاهداف و الضرورات اختلف ايضا تركيب المبني الذكي و سماته ، لذلك فإنه منذ ظهور المباني الذكية سنة ١٩٨٠ ما يقارب العشرين عاما و حتى الان من الصعب ان نجد تعريفا متفق عليه .

و لكن من أحد التعريفات الشاملة عن المباني الذكية الذي يسلط الضوء بشكل كبير على الخصائص التي يجب أن يمتلكها المبني الذكي هو (تحديد المبني ما يحدث داخله و خارجه ، تحديد المبني الطرق الأكثر فاعلية لتوفير بيئة صحية و مريحة لمستعملية ، سرعة إستجابة المبني لاحتياجات مستعملية (Atkin, 1993)، و سيتم في ورقة البحث التركيز على توضيح استراتيجيات ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الإدارية الذكية بإستخدام الأنظمة الذكية .

١-١ - المشكلة البحثية :

المباني بشكل عام مسئولة عن ٤٠% على الاقل من استهلاك الطاقة (Gyeong Yun, 2014) و يعتبر قطاع المباني الإدارية من أكثر القطاعات إستهلاكا للطاقة ففي معظم البلدان تمثل الإضاءة ٢٠-٤٠٪ من إجمالي استهلاك الطاقة في مباني المكاتب (Chuang Wang, 2016) ، و على الرغم ان التطور المستمر في التكنولوجيا التي أثبتت الانظمة الذكية خلالها كفاءتها على المدى البعيد Life cycle cost من حيث التكلفة و قدرتها على ترشيد إستهلاك طاقة المبني (Sinopoli, 2006) و مع زيادة أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم ، أصبح هناك حاجة ملحة لاستخدام هذه التقنيات ، فلازال مفهوم المباني الذكية و أنظمتها في الدول النامية مقتصر على انها وسائل ترفيهيه لا أكثر و يعتقد البعض ان التكلفة المبدئية initial cost لهذه الأنظمة قد لا تتناسب مع الدول ذات الاقتصاد المنخفض . و على ذلك يمكن تحديد مشكلة البحث في :

عدم وضوح الربط بين استخدام التقنيات و الأنظمة الذكية داخل المباني و إمكانيتها في الحفاظ على البيئة و ترشيد استهلاك الطاقة و الموارد .

١-٢ - الهدف من البحث:

يهدف البحث الى توضيح استراتيجيات ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الإدارية الذكية بإستخدام الأنظمة الذكية ، و كذلك إثبات ان العمارة الذكية لها مميزات بيئية مثل تحقيق الراحة الضوئية ، الحرارية و الهوائية ، و ميزات إقتصادية .

١-٣ - منهج البحث:

منهج وصفي تحليلي descriptive analysis من خلال :

دراسة نظرية : العرض النظري للمفاهيم الاساسية للمباني الذكية و تغييرها عبر الزمان و المكان على مر العصور ، كذلك الوصول الى سمات و خصائص للمبني الذكي ، التي اذا توافرت يمكننا القول بأن هذه المبني يعد مبني ذكي (المنهج الاستقرائي) .

دراسة تحليلية مقارنة : لتأثير سمات و خصائص المباني الذكية على طاقة المبني الاداري و كذلك دورها في الحفاظ على البيئة ، من خلال دراسة لامثلة للمباني الإدارية الذكية العالمية و عمل مقارنات و تحليلات بينهما تعتمد (سمات المباني الذكية و خصائصها) .

١-٤ - نبذة تاريخية لنشأة و تطور فكرة المباني الذكية:

من خلال دراسة التطور التاريخي للمباني الذكية منذ بداية ظهورها في أوائل الثمانينات حتى الان ، نجد انها مرت بثلاثة اجيال متتاليه (Andrew Harrison, 2005) ، فنجد ان الجيل الاول ظهر في الفترة ما بين (١٩٨٠ : ١٩٨٥) اطلق على المباني في هذا الوقت بالمباني المؤتمنة " Automated Buildings " نسبة لأهم سمات هذا الجيل و هي الاتمته Automation و المقصود بها التحكم الآلي بشكل عام اي قيام الاله بأداء العمل ذاتيا و بصورة مستمرة و دون تدخل بشري و ذلك من خلال برمجته هذه الاله لتنفيذ العمل.

اما في منتصف الثمانينات في الفترة ما بين (١٩٨٦ : ١٩٩١) ظهر الجيل الثاني الذي سُميت فيه المباني في هذا الوقت بالمباني المستجيبة " Responsive Buildings " و يمكن تعريف الاستجابة انها " اي تصرف او تغير في الحالة يتم استثارته بمثير او محفز او مستجيب " ، و المقصود باستجابة المبني هو " قدرة المبني على تلبية رغبات و متطلبات شاعلية و للتغيرات في البيئة الداخلية و الخارجية للمبني " .

في أوائل التسعينات اي من الفترة (١٩٩٢ و حتى الان) اطلق على هذه الفترة بالجيل الثالث و الذي اصبحت فيه المباني تتميز بالفاعلية لذلك سُميت المباني الذكية في هذا الوقت بالمباني الفعالة " Effective Buildings " و هي المباني التي تمثل بيئة متجاوبة لتحقيق عملها (Elazm, 2017) و كان الهدف في هذا الوقت إيجاد بيئات عمرانية قادرة على تحمل

مسئوليتها البيئية و تحقيق مبادئ و مفاهيم الحفاظ و الإستدامة ، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة ، الكامنة ، المتجددة و غير ملوثة للبيئة .

مما سبق يمكننا تقسيم التطور التاريخي للعمارة الذكية منذ بداية ظهورها في الثمانينات و حتى الان الى ثلاثة حقبات

زمنية (Andrew Harrison, 2005) أنظر شكل 1 .

شكل ١ لتطور الأجيال الثلاثة للمباني الذكية من حيث ملامح الذكاء لكل مرحلة و الهدف منها (المصدر الباحث) نقلا عن (Ahmed Reda, 2010)

شكل ٢ سمات الذكاء في المباني (المصدر الباحث) نقلا عن (Ahmed Reda, 2010)

٥-١- تعريف النظام الذكي :

عدد كبير من الخبراء قاموا بتعريف النظام الذكي على انه : مجموعة من المدخلات يتم اعدادها بطرق معينة و ترتبط باساليب لمعالجة المعلومات والتحليلها ، للوصول الى مخرجات محددة تحقق الاهداف المطلوبة (Yang, 2018)، و من مكونات النظام الذكي :

- المدخلات _ Inputs
- معالجة المعلومات والتحليل _ Information Processing Application and Analysis
- النواتج و المخرجات _ Outputs
- عامل الوقت Time consideration
- القدرة على التعلم learning ability

٦-١- التكامل بين الأنظمة داخل المباني الإدارية الذكية :

فكرة التكامل بين الانظمة المختلفة هي مشاركة المعلومات بين عناصر و أنظمة المبنى المختلفة لتؤدي الى زيادة كفاءة المبنى و تحقيق أقصى قدر ممكن من الراحة و الامان لمستخدمين المبنى (Sinopoli, 2006) ، و قد أكد Arkin و Paciuک عام ١٩٩٧ أن ذكاء المبنى لا يحدد بمدى التقنيات المتطورة المستخدمة في أنظمة المبنى كل منها على حده، و لكن تقاس من خلال التكامل بين الأنظمة المختلفة (شكل ٣) و هذا هو الفرق بين المبنى الإداري التقليدي و المبنى الإداري الذكي الذي يوفر بيئة عمل صحية تلبي الاحتياجات المختلفة للمستخدمين مما يزيد من قدرتهم الإنتاجية (Montbonnot Saint Martin, 1999)

شكل ٣ يوضح الفرق بين عمل الأنظمة المتعددة بشكل منفصل و بشكل متكامل (Sotiris Papantoniou, 2017)

٧-١- أسس اختيار الحالات الدراسية :

تم اختيار دراسات الحالة بناء على ما يلي :

- مباني إدارية ذكية تحتوي على نظم ذكية متكاملة .
- تتطلب هذه الدراسة ان يكون المبنى الذي يتم إختياره هو مبنى إداري من الاساس اي ليس مبنى تم تصميمه كأي نوع آخر من المباني ثم تم تحويله الى مبنى إداري .
- ان يكون المبنى حاصل على شهادة سواء كانت BREEAM , LEED .. el و ذلك للتأكد من توظيف النظم الذكية في ترشيد استهلاك الطاقة .

جدول ١ مقارنة للمباني الإدارية الذكية من حيث سمات الذكاء في المبنى

وجه المقارنة	المبنى البيئي The Environmental Building (BRE)	مبنى الحافة The edge	مبنى شركة جوتز Headquarters of Gotz
معلومات عن المبنى	<p>نوع المبنى : مبنى إداري الموقع : مدينة جارستون ، إنجلترا تاريخ افتتاحه : 1996</p>	<p>نوع المبنى : مبنى إداري الموقع : أمستردام – هولندا تاريخ افتتاحه : 2015</p>	<p>نوع المبنى : مبنى إداري الموقع : مدينة وزنبرج ، ألمانيا تاريخ افتتاحه : 1995</p>
وصف المعماري للمبنى			
	<p>مبنى مكتبي يسع ل ١٠٠ شخص و مناسب للمزج بين المساحات المفتوحة open-plan و المغلقة cellular spaces و جاء تصميم المبنى على شكل حرف L بمساحة إجمالية (٢٠٥٠ م^٢) .</p> <p>شكل ٤ : المسقط الأفقي لمبنى (Sisk, BRE 2001)</p>	<p>تبلغ مساحة الاجمالية ٤٠ ألف متر مربع ، تم تصميم المسقط الأفقي ، يوجد U للمبنى على شكل حرف بالضلع الشرقي ١٣ طابق و الضلع الغربي ١٥ طابق و تم الربط بينهم بسقف مائل ، و يتوسط المبنى فناء</p> <p>سماوى يرتفع بعلو المبنى بالكامل .</p> <p>شكل ٥ : المسقط الأفقي للمبنى على شكل حرف U</p>	<p>عبارة عن مسقط مربع بمساحة (٣٨ * ٣٨ م) ، و المساحة الاجمالية للمبنى ٣٤٠٠ متر مربع ، و مكون من دورين عبارة عن مساحات مفتوحة قابلة للتقسيم مخصصة للمكاتب الإدارية ، يتوسط المسقط الأفقي فناء داخلي Atrium بمساحة (١٢*١٢ م) مغطى بسقف زجاجي</p> <p>شكل ٦ : المسقط الأفقي لمبنى جوتز (Baird, 2004) متعدد الطبقات.</p>
تطبيق سمات الذكاء في المبنى			
الآتمة			

أنظمة إدارة المبنى المتكاملة	§ يحتوي المبنى على نظام التحكم في نظم التهوية ، التدفئة و الإضاءة ، للتحكم في درجة .	§ يوجد ٢٨٠٠٠ جهاز إستشعار sensors في المبنى لقياس مستويات الإضاءة و الحرارة و الحركة في الفراغات المختلفة بالمبنى . (Kleibrink, 2013)	§ يحتوي على مجموعة من الحساسات (Sensors) . (Michael Wigginton, 2002)
أنظمة الاتصالات المتكاملة	§ يحتوي المبنى على شبكة LON ، التي يتم من خلالها إرسال المعلومات لنظام إدارة المبنى. (Ahmed Reda ، ٢٠١٠)	§ من أهم ما يميز المبنى لوحات ال LED فائقة الفعالية ، المصنوعة من Philips خصيصاً لأجهزة المبنى ، و تستخدم لتحمل البيانات في شبكة للإنترنت على مستوى المبنى .	§ يحتوي المبنى على شبكة محلية (local operating LON network و خط توزيع او ناقل بيانات التركيبات الكهربائية الأوروبية (Michael Wigginton, 2002) .
وجه المقارنة	المبنى البيئي The Environmental Building (BRE)	مبنى الحافة The edge	مبنى شركة جوتز Headquarters of Gotz
الإستجابة			
الاستجابة للتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية	§ لا يتمتع بالقدرة على التصرف الذاتي و اتخاذ القرارات نظراً لأنه لا يتمتع بأعلى مستويات الاستجابة و هي " القدرة على التعلم " . (Michael Wigginton ، ٢٠٠٢)	§ ما يميز المبنى قدرته على التعلم ، فالمبنى يعمل كعقل بشري ، يترجم الظواهر و المواقف و يتعامل معها لما هو ملائم لها .	§ يتميز المبنى بقدرته على التعلم حيث يقوم نظام إدارة المبنى بالاستجابة للمعلومات التي يتم جمعها من خلال الحساسات و اتصالها بأكثر من ١٠٠٠ مشغلات الحاسب operators عن طريق ناقل البيانات Bus . (Michael Wigginton ، ٢٠٠٢)
لرغبات شاغلي المبنى	§ كل نظام تحكم بالمبنى معد ليكون قابل للتحكم اليدوي من قبل مستخدم المبنى ، و ذلك بإستخدام جهاز تحكم يعمل بالاشعة تحت حمراء .	§ يتم التحكم في المبنى من الهاتف الذكي ، يمكن للموظفين تخصيص درجة الحرارة ومستويات الضوء في أي مكان يختارون العمل في المبنى عبر تطبيق الجوال.	§ يمكن التحكم في الإضاءة عن طريق الكمبيوتر و كذلك التحكم في كاسرات الشمس برفعها او خفضها حسب الطلب. (Michael Wigginton ، ٢٠٠٢)
التوافق مع البيئة و الاستدامة			
كفاءة البيئة الداخلية للمبنى	§ يتميز المبنى بكفاءة وجوده بيئة داخلية نتيجة لاستخدام التقنيات الذكية في تحقيق اهداف التصميم البيئي مما نتج عنه كفاءة البيئة الضوئية و الهوائية و الحرارية. (Thomas, 2006)	§ يعتبر المبنى من أكثر المباني المميزة من حيث كفاءة البيئة الداخلية ، نتيجة لاستخدام العديد من أنظمة التحكم الذكية التي تساعد في تحقيق راحة مستخدمي المبنى ، بالإضافة الى فائدة البيئة في عمل تهوية داخل المبنى و الحفاظ على البيئة الحرارية.	§ يتميز المبنى بكفاءة وجوده بيئة داخلية نتيجة لاستخدام التقنيات الذكية في تحقيق اهداف التصميم البيئي مما نتج عنه كفاءة البيئة الضوئية و الهوائية و الحرارية .
قدرة المبنى على جمع البيانات البيئية	§ يحتوي المبنى على محطة على السطح rooftop station التي تقوم بقياس الرياح و درجة حرارة الهواء الخارجي (Michael Wigginton ، ٢٠٠٢) .	§ يوجد ٢٨٠٠٠ جهاز إستشعار يعطي المبنى القدرة على رصد كل حركة ، صوت ، حرارة و جمع البيانات و نقلها الى نظام إدارة المبنى للتعامل معها .	§ يحتوي على أكثر من ٢٥٠ حساس يعطي المبنى القدرة على جمع المعلومات عن البيئة الخارجية و الداخلية للمبنى مثل سرعة الرياح و اتجاهها ، معدل سقوط الامطار ، درجة الحرارة و الرطوبة النسبية ، معدل إشغال المبنى ، شدة و كثافة الضوء. (Parthenopoulou, 2017)

استغلال مصادر الطاقة المتجددة	<p>§ اعتمد المبنى على الطاقة الشمسية في الحصول على الإضاءة الطبيعية للمبنى و طاقة الرياح في الحصول على التهوية الطبيعية بفعل تأثير المدخنة. (Santamouris، ٢٠٠٦)</p>	<p>§ يتم تخزين المياه الساخنة شتاء و الباردة صيفا عن طريق خزانات منفصلان تم وضعهما على مسافة ١٣٠ متر في باطن الأرض ، و ذلك للإستفادة من حرارة باطن الأرض .</p> <p>§ يتم الاستفادة من مياه الامطار من خلال تجميعها في خزانات و تستخدم بعد ذلك في المراحيض و في ري الحدائق المحيطة بالمبنى .</p>	<p>اعتمد المبنى على الطاقة الشمسية في التدفئة و تبريد المياه من خلال استخدام ٢٠٠ م^٢ من السخانات الشمسية ذات الألواح المستوية المتتبعة لحركة الشمس . (Baird, 2004)</p>
التزويد الذاتي للطاقة	<p>§ الألواح الكهروضوئية PV المثبتة على الحائط الجنوبي للمبنى مساحتها ٤٧ م^٢ ، تنتج طاقة قصوى قدرها ١,٥ كيلو وات (Thomas، ٢٠٠٦)</p>	<p>§ تم وضع ألواح الخلايا الشمسية على سطح المبنى و الجدار الجنوبي و تعمل هذه الخلايا على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمبنى . (Sandor, 2009)</p>	<p>§ يتم تزويد المبنى بالطاقة و الحرارة المندمجة من خلال وحدة توليد الطاقة المدارة بالغاز في دور البديوم .</p>
وجه المواجهة	المبنى البيئي The Environmental Building (BRE)	مبنى الحافة The edge	مبنى شركة جوتز Headquarters of Gotz
ترتيب الاستهلاك	<p>§ من خلال البيئة الضوئية - البيئة الحرارية - بيئة التهوية الداخلية</p>	<p>§ من خلال البيئة الضوئية - البيئة الحرارية - بيئة التهوية الداخلية</p>	<p>§ من خلال البيئة الضوئية - البيئة الحرارية - بيئة التهوية الداخلية</p>
التحكم في البيئة الضوئية داخل المبنى			
نظم التحكم في نفاذ الإضاءة الطبيعية في الفراغ	<p>§ توفر القواديس hoppers المصنوعة من الزجاج المحفور etched-glass في الجزء الخلفي من مداخن التهوية الزجاجية بعض ضوء النهار الإضافي. (Ruck, 2000)</p> <p>§ يتكون نظام التظليل الخارجي من مجموعة من الشرائح الزجاجية الدوارة شكل ٧ (Eleanor Lee, 2002) ، و يتم التحكم بهذه الشرائح أوتوماتيكيا بواسطة نظام إدارة المبنى BMS كل ١٥ دقيقة من خلال موتورات كهربائية. (Phillips, 2000)</p> <p>شكل ٧ الشرائح الزجاجية الدوارة (Herbert, 2006)</p>	<p>§ إستخدام مساحات كبيرة من الزجاج بكامل واجهات المبنى .</p> <p>§ وجود ال atrium وسقفه المائل ساعد على إغراق مساحات العمل بضوء النهار .</p> <p>§ تم تصميم Louvers في الواجهة الجنوبية وفقاً لزاوية الشمس وتوفر تظليلاً إضافياً للمساحات المكتبية ، مما يقلل من كسب الحرارة الشمسية.</p> <p>شكل ٨ مراحل تطور تصميم الكتلة للوصول الى أفضل شكل لاستغلال الإضاءة الطبيعية</p>	<p>§ يتمتع المبنى بتوفير الإضاءة الطبيعية من خلال إحاطة المبنى من جميع جوانبه بالواجهات الزجاجية المزدوجة Glazed double skin ، حيث يوجد تجويف بسمك ٦٠٠ مم بين طبقتي الواجهه المزدوجة. (Parthenopoulou, 2017)</p> <p>§ استخدام كاسرات الشمس المتحكم بها التي تتحرك حسب زاوية ميل الشمس ، كما يتم التحكم في الوهج من خلال استخدام شرائح الشيش الالمونيوم المتحركة داخل التجويف بين الغلاف المزدوج .</p> <p>شكل ٩ الواجهات الزجاجية المزدوجة، و كاسرات الشمس المتحركة</p>

<p>نظم التحكم في الإضاءة الصناعية في الفراغ</p>	<p>§ تحتوي المستشعرات على مستقبل الأشعة تحت الحمراء ، والذي يسمح للمستخدمين بالتحكم في مستويات الضوء عن طريق جهاز تحكم محمول باليد.</p> <p>§ يحتوي المبنى على مصابيح الفلورسنت fluorescent TL5 lights التي تستهلك طاقة أقل من الأنابيب التقليدية (Phillips، ٢٠٠٠) يستخدم تكنولوجيا الخفت dimming technology حيث يتم خفت الإضاءة من ١٠٠% الى صفر % إذا كان هناك إضاءة طبيعية كافية .</p>	<p>§ يحتوي المبنى على أكثر من ٦٠٠٠ مصباح ليد طورته شركة فيليبس حتى سمح بالتحكم في شدة إضاءتها من خلال الهواتف الذكية الخاصة بالشاغليين. (Sandor، ٢٠٠٩)</p> <p>§ تحتوي المصابيح بالمبنى على ٤ حساسات إستشعار و هي الحركة و بشدة الإضاءة ، الحرارة ، و أشعة تحت الحمراء للإتصال بالهواتف الذكية ، للتحكم في شدة الإضاءة و درجة سطوعها .</p>	<p>§ يستخدم بالمبنى نظام الإضاءة الصناعية المستجيبة التي تعمل بشكل متقدم على تشغيل و إيقاف التشغيل طبقاً لمبدأ " إضافة بدرجة أكبر " او " إضاءة بدرجة أقل " بدلا من استخدام مفاتيح التشغيل و الإيقاف البسيطة في نظام الإضاءة التقليدي .</p> <p>§ تثبت كل وحدة إضاءة بالسقف (٢٤٠٠ * ٢٤٠٠ مم) بثلاث مصابيح فلوريسنت مدمجة double – bend compact fluorescent tubes .</p>
<p>وجه المقارنة</p>	<p>المبنى البيئي The Environmental Building (BRE)</p>	<p>مبنى الحافة The edge</p>	<p>مبنى شركة جوتز Headquarters of Gotz</p>
<p>التحكم في البيئة الحرارية داخل المبنى</p>			
	<p>§ الزجاج المستخدم مزدوج مطلى بطبقة ذات قدرة إنعكاسية منخفضة و حشو من غاز الأرجون بين الألواح، محققا معامل نفاذية حرارية U- value منخفضة للزجاج تبلغ ٢,٠٠ W/m2k . (Michael Wigginton، ٢٠٠٢)</p> <p>§ إضافة شبكة أنابيب للتدفئة المحيطية (المزودة ب TRVs) لإعطاء استجابة أسرع ، و نظام التدفئة بالمبنى له برنامج مثالي قياسي ، مع إمكانية التعلم الذاتي لاختيار أكفء تشغيل .</p> <p>§ بالنسبة لتبريد المبنى ، تستخدم التهوية الطبيعية في التحكم في درجات الحرارة في فصل الصيف ، يمكن ان تتكامل مع النظام الفعال للتبريد ، حيث يضخ الماء البارد من خلال دائرة التدفئة تحت الأرض. (Michael Wigginton، ٢٠٠٢)</p>	<p>§ يتم توصيل نوع من الأنابيب يحمل الماء، وراء كل بلاط السقف من شأنها أن توفر المياه من وإلى تخزين المياه الجوفية المبنى لأغراض التدفئة والتبريد اشعاعا فخلال أشهر الصيف .</p> <p>§ يقوم المبنى بضخ المياه الدافئة التي يزيد عمقها عن ٤٠٠ قدم في طبقة المياه الجوفية أسفل المبنى ، حتى الشتاء يتم سحبه للتدفئة.</p>	<p>§ بالنسبة للتدفئة ، تم تصميم المبنى للحفاظ على الحد الأدنى من درجة الحرارة الداخلية البالغة ٢٠°س من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية السالبة .</p> <p>§ تم تزويد المبنى بالتدفئة الإضافية عن طريق دوائر التدفئة الأرضية under floor heating circuit</p> <p>§ يتم التحكم بالتبريد من خلال استخدام المضخة الحرارية الماصة an absorption heat pump في دور البدروم حتى تسهل حفظ الحرارة المنخفضة low grade heat داخل المياه الساخنة او المياه الباردة معتمدة على دورة الامتصاص .</p>
<p>التحكم في التهوية داخل المبنى</p>			
	<p>§ " أبراج للتهوية " على الواجهه الجنوبية ، هذه المداخل تشكل الجزء الرئيسي للحفاظ على الطاقة بالمبنى . (Santamouris، 2006)</p>	<p>§ الأتريوم هو عامل هام في تهوية المبنى وتسمح الألواح الشبكية الموجودة بين كل طابق بتدفق الهواء في المكتب إلى الفضاء المفتوح ، حيث يرتفع ويخرج من</p>	<p>§ يوجد في الفراغ بين لوحين زجاج الواجهه مجموعة من مراوح نقل الهواء Air Transfer Fans تعمل على تسهيل نقل الهواء الدافئ من الجانب المشمس من المبنى الى باقي</p>

	<p>§ يتم التحكم بالتهوية بواسطة حساسات لدرجة الحرارة بمناطق المكتب الرئيسية و بمستويات ثانی أكسيد الكربون . (Michael Wigginton ، ٢٠٠٢)</p> <p>§ يتم التحكم في الكاسرات الزجاجية على الوجه الجنوبي باستخدام أنظمة تحكم يدويا و أتوماتيكيا لضبط تهوية المبنى .</p> <p>§ البلاطات الخرسانية المتوجهه تساعد ايضا في توفير التهوية الطبيعية للمبنى حيث يمر الهواء من خلالها . (Thomas ، ٢٠٠٦)</p>	<p>السطح ، مما يخلق حلقة تهوية طبيعية ،تغيرات الحرارة البسيطة والتيارات الهوائية تجعلك تشعر كأنك في الهواء الطلق.</p>	<p>جوانب المبنى .</p> <p>§ السقف الزجاجي القابل للسحب retractable glass roof يزود المبنى بمخرج تهوية إضافي فيساعد على زيادة التهوية الطبيعية بالمبنى ، يمكن كذلك الحصول على الهواء النقي ايضا من خلال الشبابيك المدارة كهربائيا في المستوى العلوى ، و التى يمكن تشغيلها اتوماتيكيا للتبريد في فصل الصيف .</p>
تقييم المباني بـ BREEAM			
	<p>§ حصل على ٩٢,٨ % ، باستخدام طريقة " التقييم البيئي لمؤسسة بحوث البناء " BREEAM</p>	<p>§ حصل على ٩٨,٣٦ % ، باستخدام طريقة " التقييم البيئي لمؤسسة بحوث البناء " BREEAM</p>	<p>§ حصل المبنى على شهادة ال LEED</p>
وجه المقارنة	<p>المبنى البيئي The Environmental Building (BRE)</p>	<p>مبنى الحافة The edge</p>	<p>مبنى شركة جوتز Headquarters of Gotz</p>
معدل استهلاك الطاقة بالمبنى			
	<p>§ بلغ معدل استهلاك الطاقة بالمبنى (٨٣ كيلو وات ساعة / م٢) فى السنة (Sandor ، ٢٠٠٩)</p>	<p>§ يعتبر بناء صافي الطاقة صفر.</p>	<p>§ الاستهلاك السنوى للطاقة (Annual energy use) = ٣٥ كيلو وات / م٢</p>

٨-١- النتائج :

من خلال دراسة الأمثلة السابقة نجد انه ، تأثير تحقيق سمات و خصائص المباني الذكية داخل المبنى الإدارى على طاقة المبنى و الحفاظ على البيئة ، فيها تحقيق الرحة الضوئية ، الحرارية ، الهوائية و كذلك ميزات إقتصادية ، مما يحقق الراحة و الرفاهيه لمستخدمين المبنى و من خلال تقييم المباني بيئيا وجد التالي :

بلغ معدل استهلاك الطاقة بالمبنى البيئي (BRE) The Environmental Building (BRE) (٨٣ كيلو وات ساعة / م٢) فى السنة كما تم تقييم المبنى باستخدام طريقة " التقييم البيئي لمؤسسة بحوث البناء " BREEAM عند إكمال بناءه ، و حصل على ٩٢,٨ % (Michael Wigginton ، ٢٠٠٢) ، اما مبنى الحافة The edge يعتبر بناء صافي الطاقة صفر لأنه يمكن أن تولد كل الطاقة التي تستخدم ، وهو ينتج المزيد من الكهرباء أكثر مما يستهلك نتيجة لتصميمه الموفر للطاقة واستخدام الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية و يعد مبنى The edge أحد أكثر المباني الإدارية ذكاءا حول العالم ، حيث يحتوى على تكنولوجيا متقدمة للغاية ، بالإضافة الى حصوله على أعلى معدلات الإستدامة فى شهادة مؤسسة بحوث البناء للتقييم البيئي BREEAM ب ٩٨,٣٦ % ، بلغ الاستهلاك السنوى للطاقة ٣٥ كيلو وات / م٢ لمبنى شركة جوتز Headquarters of Gotz ، كل من المباني السابقة حققت معدل من ترشيد استهلاك الطاقة كذلك تقييم بيئى بشكل ملحوظ و ذلك من خلال تطبيق تقنيات المباني الذكية ، مما يؤكد على اهمية استخدام هذه التقنيات فى المباني الإدارية .

شكل ١٠ معدل استهلاك الطاقة بالمباني المصدر الباحثة

٩-١- التوصيات :

- عمل اساليب لتقييم المباني الذكية على اساس بيئي لمعرفة مدى تأثيرها بدقه على البيئة المحيطة و الحفاظ عليها
- عمل توعية على مستوى المعماريين بالتكنولوجيا الحديثة بشكل عام و بالعمارة الذكية بشكل خاص ، توسيع فكرتها على مستوى محلي لأهميتها و الاستفادة منها .
- عمل دراسات حول الانظمة الذكية لتعمل معا بشكل متكامل ليصبح المبنى مثل العقل البشرى قادر على التفكير و اتخاذ القرارات بناءا على المتغيرات المحيطة به .
- عمل أكواد و اسس محدده كمييار للمباني الذكية حتى يمكن أتباعها عند تصميم اى مبنى ذكى بشكل عام و مبنى إدارى ذكى بشكل خاص .

١٠-١-المراجع :

1. Ahmed Reda, M. B. (2010). Intelligent Architecture as an approach for apply the Technological Development in Attaining the Objectives of Sustainable Architecture. Sustainable Architecture BUE. P6.
2. Andrew Harrison, E. L. (2005). Intelligent buildings in south East Asia. Taylor & Francis; 1 edition. P2.
3. Atkin, B. (1993). Intelligent buildings : applications of IT and building automation to high technology construction projects .p120.
4. Baird, G. (2004). The architectural expression of environmental control systems. London: Taylor & Francis e-Library. P85.
5. Chuang Wang, D. Y. (2016). Modeling individual's light switching behavior to understand lighting energy use of office building. Energy Procedia.p781.
6. Elazm, F. (2017). Towards Novel and Appropriate Smart Buildings “ Beijing Water Cube ”. 2 Smart Architecture. International Journal of Environmental Science.
7. Eleanor Lee, S. S. (2002). High-Performance Commercial Building Façades. The Regents of the University of California.p100.
8. Gyeong Yun, K. C. (2014). The influence of shading control strategies on the visual comfort and energy demand of office buildings. Energy Build.p70.
9. Herbert, P. (2006). The environmental building. Structural Survey.
10. Himanen, M. (2003). The intelligence of intelligent buildings : the feasibility of the intelligent building concept in office buildings. Espoo.
11. Kleibrink, M. (2013). smart working smart buildings and the future of work. Light life. P31.
12. Michael Wigginton, J. H. (2002). Intelligent Skins. Architectural Press. P77,78,80,85,96,97.
13. Montbonnot Saint Martin, J. M. (1999). SmartOffice: An Intelligent and Interactive Environment.P104.
14. Parthenopoulou, N. (2017). Sustainability through Intelligence in Buildings. International Journal of Engineering Research and Applications. P17,18.
15. Phillips, D. (2000). Lighting modern buildings. Oxford: Architectural Press. p126,127.

16. Ruck, N. (2000). Daylight in Buildings - a source book on daylighting systems and components. International Energy Agency.
17. Sandor, M. (2009). The Edge. The Hopkins Review. P7.
18. Santamouris, M. (2006). Enviromental Design of Urban Buildings: An integrated approach. P57,157 .
19. Sinopoli, J. (2006). Smart Buildings. Spicewood Publishing. p12, p7.
20. Sisk, J. ., (2001). BRE Environmental Building. European Green Building Forum.
21. Sotiris Papantoniou,S.M.(2017).Using Intelligent Building Energy Management System for the Integration of Several Systems to one Overall Monitoring and Management System.Energy Procedia.P 641.
22. Thomas,R.(2006). Environmental Design.An introduction for Architects and Engineers. Taylor & Francis.
23. Yang, C. (2018). Smart Building Energy Systems. In R. Wang, Handbook of Energy Systems in Green Buildings. P4.